

BAUSEAL[®]

quality.waterproofing



30.04.2014

quality.waterproofing
www.bauseal.com

عزل المياه سهل مع Bauseal



مناطق الاستخدام

سطح اللاصق والأسطح الاسمنتية، جدران الأبنية الخارجية والأماكن التي يكون فيها الانتهاء الديكوري مهما

مناطق الاستخدام

الشرافات، المدرجات، السقوف، المسابح، والمناطق المعرضة للمياه كالحمامات والأسطح العازلة و الاسمنتية والأسطح الخطرة حيث المرونة هي مطلوبة.

مناطق الاستخدام

المسابح، الأقبية، الأسطح الاسمنتية حتى عندما تكون المياه مستمرة بالتدفق

مناطق الاستخدام

المدرجات، السقوف، المسابح، والمناطق المعرضة للمياه كالحمامات وأيضاً على المعادن و الأماكن المفصلية والأحجار الزخرفية والبيتون والأسطح الخشبية كطبقة حماية وعازل مياه بنفس الوقت.

مناطق الاستخدام

المدرجات، السقوف، المسابح، و المناطق المعرضة للمياه كالحمامات وأيضاً على المعادن و الأماكن المفصلية والأحجار الزخرفية والبيتون والأسطح الخشبية كطبقة حماية وعازل مياه بنفس الوقت.

مناطق الاستخدام

المدرجات، السقوف، المسابح، و المناطق المعرضة للمياه كالحمامات وأيضاً على المعادن و الأماكن المفصلية والأحجار الزخرفية والبيتون والأسطح الخشبية كطبقة حماية وعازل مياه بنفس الوقت.

Bauseal 190 - الغطاء الملمس الديكوري المضاد للمياه

مكون واحد مبني على الاكرليك البوليميري يشكل غطاء زخرفي مضاد للمياه ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية يطبق بالفرشاة أو الرول , وهو يشكل النهائية الزخرفية بعد التطبيق و يتوفر منه ألوان مختلفة .

Bauseal 200 - مضاد للمياه غشائي مرن

مكون واحد مرن مبني على الاكرليك البوليميري مضاد للمياه و مقاوم للأشعة فوق البنفسجية يطبق بالفرشاة أو الرول يغطي الأسطح المتشققة بنجاح ولا تصدعات بسبب مرونته العالية , و يتوفر منه ألوان مختلفة .

Bauseal 250 - قابس الاعداد السريع

منتج اسمنتي للاعداد السريع للبيتون و الابنية , يستخدم لايقاف تدفق المياه وصالح للاستخدام تحت ظروف استمرار التسرب.

Bauseal 300 - مادة البولي يوريثين لعزل المياه

مكون واحد مرن مبني على البولي يوريثين يستخدم كمنتج طلائي أو عزل مائي ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية , مناسب لحركة مرور المشاة الخفيفة جداً.

Bauseal 310 - مادة البولي يوريثين لعزل المياه

مكون واحد مرن مبني على البولي يوريثين يستخدم كمنتج طلائي أو عزل مائي ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية متوفر بعدة ألوان.

Bauseal 320 - مادة البولي يوريثين لعزل المياه

مكون واحد مرن مبني على البولي يوريثين يستخدم كمنتج طلائي أو عزل مائي ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية مناسب للمركبات الخفيفة وحركة المشاة.

Technical values and descriptions written on this brochure is for information purpose only.

We reserves rights to change the technical values and characteristics of the products.

Technical values and descriptions written on the product packages are only valid.

BAUSEAL®



Bauseal 110 - مادة عزل للمياه الاسمنتية

عنصر واحد مضاد للمياه مبني على الاسمنت مع قوة التصاق أفضل هي مادة جامدة تخلط مع الماء وتطبق بواسطة الفرشاة أو الرول.

مناطق الاستخدام
الشرفات، والمدرجات، السقوف، والمناطق المعرضة للمياه مثل الحمامات على الأسطح البيتونية واللاصق

Bauseal 120 - هو مؤلف من مكونين مضاد للمياه، طيني

ومثالي المرونة لعزل المياه:

مؤلف من مكونين لعزل المياه، وهو مبني على الاسمنت والبوليمير الاكرليكي. يستخدم خصيصاً للأماكن التي تتطلب مرونة عالية يخلط مكون البودرة والمكون السائل قبل الاستعمال لا يضاف له ماء ويطبق بواسطة الفرشاة أو الرول.

مناطق الاستخدام
الشرفات، المدرجات، السقوف، المسابح، والمناطق المعرضة للمياه كالحمامات قنوات المياه في الطابق السفلي الأسطح العازلة و الاسمنتية

Bauseal 130 - هو مؤلف من مكونين مضاد للمياه، طيني ومرن لعزل المياه

مرن و مؤلف من مكونين لعزل المياه، وهو مبني على الاسمنت والبوليمير الاكرليكي. المكون البودرة والمكون السائل يخلطان قبل الاستخدام ولا حاجة لاضافة المياه، يطبق بالفرشاة أو الرول.

مناطق الاستخدام
الشرفات، المدرجات، السقوف، والمناطق المعرضة للمياه كالحمامات وقنوات المياه الأسطح العازلة و الاسمنتية والأقبية

Bauseal 140 - الاسمنت الغشائي المضاد للمياه

عنصر واحد طيني لعزل المياه مبني على الاسمنت ذو جودة مرونة عالية يحضر عبر مزجه بالماء قبل الاستخدام و يطبق بالفرشاة أو الرول.

مناطق الاستخدام
الشرفات، المدرجات، السقوف، والمناطق المعرضة للمياه كالحمامات وقنوات المياه الأسطح العازلة و الاسمنتية

Bauseal 150 - عازل مياه طيني سلبي مبلور

مكون واحد طيني سلبي مبني على الاسمنت لديه تأثيرات سلبية وإيجابية يستخدم في المناطق التي تتطلب العزل السلبي خصيصاً كنتيجة لبنيتها الخاصة يتغلغل عميقاً في البيتون ويشكل بلورات في المسامات والمساحات الشعرية ليمنع تسرب المياه أعدت لتمزج بالماء قبل الاستخدام وتطبق بالفرشاة أو الرول

مناطق الاستخدام
العزل المائي السلبي والإيجابي في المسابح والأقبية والأسطح الاسمنتية الأخرى

Bauseal 170 - العزل المائي المثالي المرونة الغشائي

عنصر واحد غشائي لعزل المياه مرن ومبني على الاكرليك البوليميري يطبق بالفرشاة أو الرول، يغطي الأسطح المنشققة بنجاح ولا تصدعات بسبب مرونته العالية.

مناطق الاستخدام
الشرفات، المدرجات، السقوف، والأماكن المعرضة للمياه كالحمامات قنوات المياه، الأسطح الاسمنتية والعازلة، الأسطح الخطرة حيث المرونة مطلوبة

Bauseal 180 - سائل لصد المياه مبني على السيليكون

يطبق بالفرشاة أو الرول أو معدات الرش.

مناطق الاستخدام
على الأسطح الزخرفية، تعبئة فراغات البلاط، سطح اللاصق والأسطح الاسمنتية حيث تتطلب صد عالي للمياه

BAUSEAL®

عزل المياه سهل مع Bauseal